

EM-KT4AEU-G

Monopattino elettrico

Monopattino elettrico con display integrato e controllo tramite applicazione.



PUNTI SALIENTI

Potenza motore 350 Watt

Batteria certificata 36V 10 Ah

Distanza per carica: 35 km

Velocità massima 25 km/h

Dimensione ruota: Pneumatico a nido d'ape da 10"

Sistema frenante triplo

Sospensione posteriore

Frecce di direzione

Super power mode

e-ABS

Parafango posteriore con portatarga

Design Elegante e Controllo Avanzato: Goditi un aspetto raffinato e un controllo preciso dei parametri. Sicurezza Potenziata: Indicatori di direzione integrati e un freno a tamburo anteriore migliorano la sicurezza. Finitura Elegante: Ora disponibile in un sofisticato colore grigio moderno.

e-scooter Features

Indicatore rotazione	Sì
Controllo APP	Sì
Schermo	LED
Campana	Sì
Pressione pneumatici	36
Pneumatici	Pneumatico
Porta USB	Sì
Dimensioni ruote (pollici)	10
Frenatura	Freno a disco, freno a tamburo, freno motore
Entrata caricatore (VAC/A)	100-240/1.8
Uscita caricatore (VDC/A)	42/1.5
Meccanismo di guida	Motore brushless posteriore (350W)
Ripiegabile	Sì
Classificazione IP	IPX4
Inclinazione massima (gradi)	15
Carico massimo (kg)	120
Velocità massima (km/h)	25
Potenza motore (Watt)	350
Distanza per carica completa (km)	35
Modalità di avvio	Spinta
Sospensioni	Posteriore
Freno - elettronico	Sì
Freno - ruota anteriore	Drum
Freno - parafango posteriore	Disc
Tipo di display	Alien
Freccia - manubrio	Sì
Tipo di luce	Sì
Tipo di faro	Alien Head

Informazioni alimentazione elettrica

Requisiti alimentazione elettrica	100-240VAC 50/60HZ 1.8A
Consumo energetico (W)	6.4
Consumo energetico in standby (W)	0
Consumo energetico da spento (W)	0
Spina	Spina + adattatore CEE/UK
Spegnimento automatico	Sì
Adattatore AC esterno	Sì
Certificato marchio di sicurezza	PLEV, RED, LVD, EMC, REACH, RoHS

Informazioni logistiche

Peso unità (kg)	20.6
Dimensione scatola (L x A x P in mm)	205 x 535 x 1215
Peso lordo (kg)	24
Unità su pallet UE 1,8 m	12
Unità su pallet UK CHEP 1,8 m	12
Dimensioni dispiegato (L x A x P in mm)	615 x 1220 x 1180
Dimensioni piegato (L x A x P in mm)	615 x 500 x 1180
Carico container 40HQ	484
Dimensioni pedana (L x L in mm)	160 x 483
Piastra del piede nella parte superiore del manubrio	1025
Da terra a ponte (mm)	180
Quantità impilamento scatola	3
EAN	5905683272056